


MOBILNÍ TERASA WALUDECK

Větší bazén na úkor dřevěné terasy? Nebo raději zmenšit bazén a rozšířit plochu pro lehátka a zahradní nábytek? Nyní už nemusíte dělat kompromisy, s mobilní terasou Waludeck získáte nejen prostor navíc, ale ještě svůj bazén bezpečně zakryjete.



TECHNICKÝ POPIS

Nosný systém mobilní terasy Waludeck je tvořen **rámem z masivních hliníkových profilů s nerezovými spojovacími prvky**. Pojezdová kolečka jsou vedena po hliníkové kolejnici osazené podél bazénu, manuální přesun modulů je pohodlný a nevyžaduje žádné velké úsilí. Do hliníkového rámu jsou vsunuty pásy ze silné PVC fólie, která zabrání spadu nečistot do bazénu a výrazně sníží odpar vody. Za příplatek je možno do rámu umístit také tepelnou izolaci, provést dřevěný záklop a obložení nebo přidat elektrický pohon s dálkovým ovládním.

ROZMĚRY

Mobilní terasa Waludeck se pro každý bazén navrhuje individuálně, jako kombinace jednotlivých posuvných modulů s délkou od 2,5 do 8,5 m. Maximální vnitřní šířka bazénu pro zakrytí terasou Waludeck je 8,1 m, délka prakticky není omezena. Kromě obvyklého směru posunu po délce bazénu je možno zvolit také posun po šířce. V každém případě však musí být k dispozici dostatek prostoru za bazénem nebo vedle bazénu pro úplné odsunutí modulů. Výška terasy Waludeck včetně dřevěného záklopu může být od 21 do 40 cm (podle nosného profilu pro daný rozpon).

PARAMETRY A MATERIÁLY

Mobilní terasa Waludeck **splňuje požadavky na zabezpečení bazénů podle francouzské normy NF P90-308**. Celkové povolené zatížení pro každý jednotlivý modul je 2.000 kg, povolené užité zatížení se zjistí výpočtem (odečtením hmotnosti nosné konstrukce a použitého typu opláštění). Hliníková konstrukce odolává korozi a je vhodná pro umístění v prostředí zvýšené vlhkosti u bazénu, výrobce poskytuje **prodlouženou pětiletou záruku**.

Každý modul je zabezpečen samostatnou brzdou, k zajištění a odbrzdění slouží speciální šestihranný klíč. Standardně dodáváme samostatný hliníkový nosný rám s PVC fólií, který si zákazník opatří záklopem z vlastního materiálu. Za příplatek je možno dodat tepelnou izolaci nebo elektrický posun, dřevěné obložení nabídneme v případě zájmu na základě individuální kalkulace.

☰ CENÍK platný od 1. 1. 2022

Šířka modulu	Délka modulu													
	Modul TM1 (výška 19 – 28 cm)								Modul TM21 (výška 28 – 37 cm)					
	2,50 m	3,00 m	3,50 m	4,00 m	4,50 m	5,00 m	5,50 m	6,00 m	6,50 m	7,00 M	7,50 M	8,00 M	8,50 M	
1,00 m	71 900 Kč	76 200 Kč	81 800 Kč	82 600 Kč	84 400 Kč	85 100 Kč	85 900 Kč	86 700 Kč	102 700 Kč	107 800 Kč	109 800 Kč	113 800 Kč	115 800 Kč	
1,50 m	81 500 Kč	84 100 Kč	94 700 Kč	95 600 Kč	96 500 Kč	98 400 Kč	99 300 Kč	100 200 Kč	118 200 Kč	125 000 Kč	127 300 Kč	131 700 Kč	134 000 Kč	
2,00 m	83 100 Kč	86 100 Kč	96 300 Kč	98 100 Kč	99 100 Kč	100 000 Kč	100 900 Kč	101 800 Kč	120 900 Kč	127 700 Kč	---	---	---	
2,60 m	94 500 Kč	96 200 Kč	111 000 Kč	112 000 Kč	114 100 Kč	115 100 Kč	116 200 Kč	117 300 Kč	138 200 Kč	---	---	---	---	

Moduly je možno dodat také v délkách á 25 cm, cena podle nejbližšího delšího modulu.

Návrh vhodného počtu modulů zpracujeme podle rozměrů bazénu a požadovaného směru odsunu.

☰ TECHNICKÉ SPECIFIKACE / OBSAH DODÁVKY

- ✓ modulová rámová konstrukce z hliníkových nosných profilů
- ✓ 4 ks pojezdových kol s nerezovými ložisky na jeden modul
- ✓ hliníkové pojezdové kolejničky s pryžovými koncovými zádržkami
- ✓ různé varianty nastavení výšky modulů: od 192 do 282 mm (nebo od 277 do 367 mm pro moduly delší než 6,0 m)
- ✓ ochranná fólie z PVC 580 g/m² omezí odpařování vody a sníží znečištění bazénu
- ✓ snadný manuální posun modulů, zámek pro uzamčení terasy v poloze nad bazénem

- ✓ šestihřanný uzamykací klíč
- ✓ standardní varianta dodávky: nosný hliníkový rám s ochrannou PVC fólií
- ✓ za příplatek polyuretanová izolace 60 mm nebo 120 mm s dodatečnou ochrannou fólií
- ✓ dřevěné obložení a záklop na vyžádání podle dostupnosti a volné montážní kapacity
- ✓ únosnost modulu terasy 2.000 kg (včetně konstrukce a obložení)
- ✓ vyhovuje francouzské normě zabezpečení bazénů NF P 90-308
- ✓ **dodávka včetně montáže, prodloužená záruka na nosnou konstrukci 5 let**
- ✓ **ceny jsou uvedeny včetně DPH ve snížené sazbě (platí pro privátní instalace v ČR)**



Příplatkové příslušenství

Příslušenství	Cena
Polyuretanová tepelná izolace tl. 60 mm - cena za 1 m ²	1 990 Kč
Polyuretanová tepelná izolace tl. 120 mm - cena za 1 m ²	2 990 Kč
Elektrický posun modulů do hmotnosti terasy 3.000 kg	65 800 Kč
Dodatečné dálkové ovládání pro elektrický posun	1 500 Kč
Dřevěné obložení a záklop mobilní terasy	na vyžádání

NOVINKA:

Pro sezónu 2022 jsme připravili zajímavou novinku, mobilní terasu WALUDECK FLAT ve sníženém provedení určenou k montáži svépomocí. K dispozici jsou tři typizované moduly, kterými je možno zakrýt zapuštěnou vířivku nebo obdélníkový bazén až do rozměru 4,0 x 8,0 m. Nosnost každého modulu je 500 kg, montáž podle dodávaného návodu je snadná a zabere přibližně 4 hodiny.

K základnímu posuvnému rámu je možno za příplatek dodat nejen tepelnou izolaci tl. 60 mm, ale také kvalitní obložení značky GRAD MOSO® z tepelně upravených bambusových vláken.

V tabulce níže jsou uvedeny příklady cen pro tři rozměrové varianty zakrýtí zapuštěné vířivky či bazénu. Ceny jednotlivých dostupných modulů a další podrobnosti najdete v našem e-shopu, kde je možno zakrýtí Waludeck Flat také objednat.

Maximální rozměry bazénu nebo vířivky	Waludeck Flat (pouze posuvný rám)	Waludeck Flat (včetně tepelné izolace a obložení)
max. 2,25 x 2,25 m	97.700 Kč	153.500 Kč
max. 3,00 x 6,00 m	227.500 Kč	376.900 Kč
max. 4,00 x 8,00 m	312.600 Kč	547.700 Kč

Cena zahrnuje dopravu na místo určení a DPH 21 %.